



ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

SEMI-SYNTETIC Motor oil

## UNIVERSAL SAE 10W-40 API SG/CD

### ОПИСАНИЕ



Многоцелевое полусинтетическое моторное масло высокого качества для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с наддувом и без наддува. Обладает высокими антипироррозионными свойствами и термической стабильностью, предотвращает высоко- и низкотемпературные отложения на деталях двигателя.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей нового поколения с наддувом и без наддува, работающих в широком диапазоне эксплуатации.



### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

SAE 10W-40 API SG/CD



### ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

от -30°C до +35°C



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает смазку всем деталям и критическим узлам двигательной системы на стадии «холодного пуска» мгновенно.
- Легкий пуск двигателя при низких температурах.
- Предупреждает появление лакообразных отложений и нагара.
- Нейтрализация кислот, которые образуются в процессе сгорания топлива.
- Образует стойкую к разрыву масляную пленку на различных деталях двигателя.
- Способствует эффективному охлаждению подшипников вала и поршней, поскольку характеризуется высокой теплопроводностью.



показатель	ед. изм.	метод	значение
Плотность при 20°C	г/см³	ASTM D 4052	0,890
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	ASTM D 445	12,5-16,3
Индекс вязкости	----	ASTM D 2270	----
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	200
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-30°C
Щелочное число	мгKOH/г	ASTM D 2896	5,0
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1,3

### Фасовка



+7 (495) 993-46-46



info@pilot-s.com



Россия, 141200,  
Московская область,  
г. Пушкино, ул. Новая, д. 16