

## ТЭп-15 SAE 90 API GL-2



### ОПИСАНИЕ

Универсальное трансмиссионное масло.



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для применения в районах с умеренным климатом в узлах трения агрегатов трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, тепловозов, дорожногостроительных и других машин, а также в различных зубчатых редукторах червячных передач промышленного оборудования.



### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

SAE 90 API GL-2



### ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

до -15°C



### ПРЕИМУЩЕСТВА



- Обладает отличными моющими свойствами.
- Сохраняет стабильность свойств даже в условиях длительного использования.
- Не пенится.
- Может применяться в условиях повышенных и средних нагрузок в узлах трансмиссии.
- Характеризуется надежностью применения в районах с умеренным климатом.

показатель	ед. изм.	метод	значение
Плотность при 20°C	г/см3	ASTM D 4052	0,950
Кинематическая вязкость при 100°C	мм2/с	ASTM D 445	14,0-16,0
Индекс вязкости	----	ASTM D 2270	----
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	185
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-15°C
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	----
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	----

### Фасовка



+7 (495) 993-46-46



info@pilot-s.com



Россия, 141200,  
Московская область,  
г. Пушкино, ул. Новая, д. 16